



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

Особенности	Жидкостное охлаждение, четырехтактный D.O.H.C.
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899 см ³
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	37 л

ЦВЕТ Noble Bronze (бронзовый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3490 мм
Общая ширина	1280 мм
Общая высота	1470 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	4141 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	DSG Flex 39 мм

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive со скользящими накладками
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Двухместное
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Обогрев курка газа	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъемы для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепления LinQ	Два комплекта

* Длина снегохода (без снегоотражателя)