

69 RANGER ALPINE



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE Turbo

Особенности	Жидкостное охлаждение, четырехтактный, D.O.H.C., с турбонаддувом
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899 см ³
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7750 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ЦВЕТ

 White (белый)/Orange (оранжевый)/
Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1280 мм
Общая высота	1470 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3968 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Ice Ripper (шипованная) 32 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Версия RS с 4-х поршневым тормозным суппортом, пластиковый тормозной бачок

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide Alpine
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	2 x HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Модульное, одноместное с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев курка газа	Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Щепное устройство	Стандартная комплектация
Разъемы для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении
Воздушный радиатор с вентилятором	Да

* Длина снегохода (без снегоотражателя)